



Synqron Diesel 5W-30 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- utmärkta kallstartegenskaper
- goda högttemperaturegenskaper
- minimerad oljeförbrukning genom låg avdunstningsförlust (låg Noack)
- lång livslängd tack vare mycket hög tillsatsnivå
- högt TBN säkerställer långa serviceintervaller

Användningsområde

- bakåtkompatibilitet från Euro 6 till Euro 1
- endast lämplig för dieselmotorer
- speciellt framtagen för Scania
- lämplig för tunga nyttofordon

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	5W-30
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	76
Viskositet @ 100°C	cSt	12.2
Viskositetsindex	-	158
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.859
Viskositet CCS @ -30°C	mPa·s	6000
Sulfataska	g/100g	1.9
Total base number	mg KOH/g	16
Lägsta flyttemp	°C	-43
Flampunkt	°C	230

Tillgängliga förpackningar

50 kg fat (58 L)	175 kg fat (204 L)
------------------	--------------------

Specifikationer

ACEA E2*, E3*, E4, E5*, E7
Cummins CES 20071*, 20072*, 20075*, 20076*, 20077
DAF Extended Drain
Deutz DQC III-10*, IV-10
DTFR 15B110*, 15B120
Ford M2C212-A1
IVECO 18-1804 FE, TFE
Mack EO-N
MAN M 3277
MB 228.1*, 228.3*, 228.5
MTU Type 2*, Type 3
Renault RVI RD-2, RLD, RLD-2, RXD
Scania LDF-2*, LDF-3
Volvo VDS-3

* Utökade specifikationer