



Synqron Diesel 5W-30 | Täyssynteettinen moottoriöljy

Ominaisuus

- erinomaiset kylmäkäynnistysominaisuudet
- hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- minimoitu öljynkulutus alhaisen haihtuvuuden ja korkean lämpötilan keston (matalan Noack-testiarvon) ansiosta
- pitkä käyttöikä erittäin korkean lisäainepitoisuuden ansiosta
- korkea TBN-arvo eli kokonaisemäsluku varmistaa pitkät huoltojaksot

Sovellusalue

- taaksepäin yhteensopiva Euro 6:sta Euro 1:een
- soveltuu vain dieselmootoreille
- erityisesti kehitetty Scania-ajoneuvojen moottoreille
- soveltuu raskaille kuorma-autoille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	5W-30
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	76
Viskositeetti @ 100°C	cSt	12.2
Viskositeetti-indeksi	-	158
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.859
Viskositeetti CCS @ -30°C	mPa·s	6000
Sulfaattituhka	g/100g	1.9
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	16
Jähmepiste	°C	-43
Leimahduslämpötila	°C	230

Saatavilla olevat pakkaukset

50 kg tynnyri (noin. 58 L)	175 kg tynnyri (noin. 204 L)
----------------------------	------------------------------

Tekniset tiedot

ACEA E2*, E3*, E4, E5*, E7
Cummins CES 20071*, 20072*, 20075*, 20076*, 20077
DAF Extended Drain
Deutz DQC III-10*, IV-10
DTFR 15B110*, 15B120
Ford M2C212-A1
IVECO 18-1804 FE, TFE
Mack EO-N
MAN M 3277
MB 228.1*, 228.3*, 228.5
MTU Type 2*, Type 3
Renault RVI RD-2, RLD, RLD-2, RXD
Scania LDF-2*, LDF-3
Volvo VDS-3

* Lisätiedot