




**Midland<sup>®</sup>**  
Swiss Quality Oil.

**synqron<sup>®</sup> diesel**

**10W-40** SYNTHETIC BLEND  
MOTOR OIL

## Synqron Diesel 10W-40 | Delsyntetisk motorolja

### Egenskaper

- bra kallstartegenskaper
- goda högttemperaturegenskaper
- minimerad oljeförbrukning genom låg avdunstningsförlust (låg Noack)
- lång livslängd tack vare mycket hög tillsatsnivå
- högt TBN säkerställer långa serviceintervaller

### Användningsområde

- bakåtkompatibilitet från Euro 6 till Euro 1
- endast lämplig för dieselmotorer
- speciellt framtagen för Scania
- lämplig för tunga nyttofordon

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

### Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	10W-40
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	88
Viskositet @ 100°C	cSt	13.4
Viskositetsindex	-	154
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.87
Viskositet CCS @ -25°C	mPa·s	6520
Sulfataska	g/100g	1.9
Total base number	mg KOH/g	15.8
Lägsta flyttemp	°C	-36
Flampunkt	°C	210

### Tillgängliga förpackningar

25 L dunk	54 kg fat (62 L)
180 kg fat (207 L)	

### Specifikationer

ACEA E2*, E3*, E4, E5*, E7
API CF
Cummins CES 20071*, 20072
DAF Extended Drain
Deutz DQC III-10
DTFR 15B110*, 15B120
IVECO 18-1804 T3 E4
Mack EO-N
MAN M 3277
MB 228.1*, 228.3*, 228.5
MTU Type 2*, Type 3
Renault RVI RD-2, RLD, RLD-2, RXD
Scania LDF-2*, LDF-3
Volvo VDS-3

\* Utökade specifikationer