



## Synqron Diesel 10W-40 | Osasynteettinen moottoriöljy

### Ominaisuus

- hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet
- hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- minimoitu öljynkulutus alhaisen haihtuvuuden ja korkean lämpötilan keston (matalan Noack-testiarvon) ansiosta
- pitkä käyttöikä erittäin korkean lisäainepitoisuuden ansiosta
- korkea TBN-arvo eli kokonaisemäsluku varmistaa pitkät huoltojaksot

### Sovellusalue

- taaksepäin yhteensopiva Euro 6:sta Euro 1:een
- soveltuu vain dieselmootoreille
- erityisesti kehitetty Scania-ajoneuvojen moottoreille
- soveltuu raskaille kuorma-autoille

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	10W-40
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	88
Viskositeetti @ 100°C	cSt	13.4
Viskositeetti-indeksi	-	154
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.87
Viskositeetti CCS @ -25°C	mPa·s	6520
Sulfaattituhka	g/100g	1.9
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	15.8
Jähmepiste	°C	-36
Leimahduslämpötila	°C	210

### Saatavilla olevat pakkaukset

25 L sanko	54 kg tynnyri (noin. 62 L)
180 kg tynnyri (noin. 207 L)	

### Tekniset tiedot

ACEA E2*, E3*, E4, E5*, E7
API CF
Cummins CES 20071*, 20072
DAF Extended Drain
Deutz DQC III-10
DTFR 15B110*, 15B120
IVECO 18-1804 T3 E4
Mack EO-N
MAN M 3277
MB 228.1*, 228.3*, 228.5
MTU Type 2*, Type 3
Renault RVI RD-2, RLD, RLD-2, RXD
Scania LDF-2*, LDF-3
Volvo VDS-3

\* Lisätiedot