



Monograde 30 | Huile moteur minérale

Propriété

- excellente résistance à l'oxydation (stabilité au vieillissement)
- sécurité absolue pour tous les moteurs, y compris les moteurs diesel rapides, très sollicités et suralimentés
- tient le moteur propre et protégé contre l'usure et la corrosion
- bonne résistance aux hautes températures
- conforme aux exigences d'une huile SAE 20W ou SAE 20W-30

Remarque

- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.

Données d'analyse typiques

Caractéristique	Unité	Valeur
Viscosité SAE	-	30
Couleur	-	brun
Viscosité à 40°C	cSt	92
Viscosité à 100°C	cSt	11
Indice de viscosité	-	105
Densité à 15°C	kg/l	0.872
Cendre sulfate	g/100g	0.8
Total base number	mg KOH/g	8
Point d'écoulement	°C	-22
Point d'éclair	°C	215

Emballages disponibles

25 L seau	180 kg fût (env. 206 L)
-----------	-------------------------

Normes

ACEA E2
Allison C-3*, C-4
API CF, SG
ZF TE-ML 04B

* Normes Supplémentaires