



## Super Diesel 15W-40 | Mineral Motorolja

### Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- håller motorn ren och skyddar mot slitage och korrosion
- mycket goda högttemperaturegenskaper

### Användningsområde

- lämplig för sötvattens- och saltvattenbåtsmotorer
- bakåtkompatibilitet från Euro 5 till Euro 1
- speciellt lämplig för Volvo Penta marinmotorer
- lämplig för bilar
- lämplig för bensin- och dieselmotorer
- lämplig för lätta och tunga kommersiella fordon

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

### Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	15W-40
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	104.8
Viskositet @ 100°C	cSt	14.3
Viskositetsindex	-	139
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.874
Viskositet CCS @ -20°C	mPa·s	6230
Zinkhalt	ppm	1400
Sulfataska	g/100g	1.1
Total base number	mg KOH/g	10
Lägsta flytttemp	°C	-30
Flampunkt	°C	215

### Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	4 L flaska
Kartong 12 x 1 L flaskor	Kartong 6 x 4 L flaskor
25 L dunk	54 kg fat (62 L)
180 kg fat (206 L)	

### Specifikationer

ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4, E2*, E3*, E5, E7
API CF*, CF-4*, CG-4*, CH-4*, CI-4, SL
Caterpillar ECF-1*, ECF-1a
Cummins CES 20071*, 20072*, 20075*, 20076, 20077, 20078
DTRF 15B110
Global DHD-1
IVECO 18-1804 T2 E7
Mack EO-N Premium Plus
MAN M 3275-1
MB 228.1*, 228.3
MTU Type 2
PSA B71 2295
Renault RVI RLD*, RLD-2
Volvo VDS-3

\* Utökade specifikationer