



## Super Diesel 15W-40 | Mineraali Moottoriöljy

### Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- pitää moottorin puhtaana ja suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- erittäin hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet

### Sovellusalue

- soveltuu makean veden ja meriveden venemoottoreille
- taaksepäin yhteensopiva Euro 5:stä Euro 1:een
- erityisen sopiva Volvo Penta -merimoottoreille
- soveltuu henkilöautoille
- soveltuu bensiini- ja dieselmootoreille
- soveltuu kevyille ja raskaille hyötyajoneuvoille

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	15W-40
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	104.8
Viskositeetti @ 100°C	cSt	14.3
Viskositeetti-indeksi	-	139
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.874
Viskositeetti CCS @ -20°C	mPa·s	6230
Sinkkipitoisuus	ppm	1400
Sulfaattituhka	g/100g	1.1
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	10
Jähmepiste	°C	-30
Leimahduslämpötila	°C	215

### Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	4 L kanisteri
12 x 1 L pullon laatikko	6 x 4 L kanisterin laatikko
25 L sanko	54 kg tynnyri (noin. 62 L)
180 kg tynnyri (noin. 206 L)	

### Tekniset tiedot

ACEA A2/B2*, A3/B3*, A3/B4, E2*, E3*, E5, E7
API CF*, CF-4*, CG-4*, CH-4*, CI-4, SL
Caterpillar ECF-1*, ECF-1a
Cummins CES 20071*, 20072*, 20075*, 20076, 20077, 20078
DTFR 15B110
Global DHD-1
IVECO 18-1804 T2 E7
Mack EO-N Premium Plus
MAN M 3275-1
MB 228.1*, 228.3
MTU Type 2
PSA B71 2295
Renault RVI RLD*, RLD-2
Volvo VDS-3

\* Lisätiedot