



## Unitrac STOU 10W-30 | Huile universelle pour tracteurs (STOU)

### Propriété

- excellente résistance à l'oxydation (stabilité au vieillissement)
- bonnes caractéristiques de démarrage à froid
- bonne résistance aux hautes températures
- excellentes propriétés détergentes et dispersives (nettoie et les impuretés ne peuvent pas se déposer)

### Champ d'application

- utilisation universelle dans les moteurs, les boîtes de vitesses, les systèmes hydrauliques, les freins humides et les extrémités d'arbres de transmission

### Remarque

- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.
- Peut également être utilisée comme huile hydraulique HLP 46, HLP 68, HVLP 68 ou HVLP-D.

### Données d'analyse typiques

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viscosité SAE	-	10W-30 / 80W
Viscosité ISO	-	68
Couleur	-	brun
Viscosité à 40°C	cSt	70.3
Viscosité à 100°C	cSt	10.9
Indice de viscosité	-	145
Densité à 15°C	kg/l	0.87
Point d'écoulement	°C	-30
Point d'éclair	°C	214

### Emballages disponibles

54 kg fût (env. 62 L)	180 kg fût (env. 207 L)
-----------------------	-------------------------

### Normes

ACEA E2
Allison C-3*, C-4
API CF*, CF-4, GL-4, SF
Caterpillar TO-2
Ford M2C159-C
John Deere JDM J27
Massey Ferguson CMS M1135, M1139, M1144, M1145
ZF TE-ML 06B, 06C, 06D, 06F, 06Q, 06R, 07B

\* Normes Supplémentaires