



## Unitrac STOU 10W-30 | Multifunktionstraktorolja (STOU)

### Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- bra kallstartegenskaper
- goda högttemperaturegenskaper
- utmärkta rengöringsmedel och dispergerande egenskaper (rengöring och smuts kan inte bilda avlagringar)

### Användningsområde

- universellt lämplig för motorer, transmissioner, hydraulsystem, våta bromsar och slutdrifter

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.
- Kan även användas som hydraulolja om en HLP 46, HLP 68, HVLP 68 eller en HVLP-D är specificerad.

### Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	10W-30 / 80W
Viskositet ISO	-	68
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	70.3
Viskositet @ 100°C	cSt	10.9
Viskositetsindex	-	145
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.87
Lägsta flyttemp	°C	-30
Flampunkt	°C	214

### Tillgängliga förpackningar

54 kg fat (62 L)	180 kg fat (207 L)
------------------	--------------------

### Specifikationer

ACEA E2
Allison C-3*, C-4
API CF*, CF-4, GL-4, SF
Caterpillar TO-2
Ford M2C159-C
John Deere JDM J27
Massey Ferguson CMS M1135, M1139, M1144, M1145
ZF TE-ML 06B, 06C, 06D, 06F, 06Q, 06R, 07B

\* Utökade specifikationer