

Midland[®]
Swiss Quality Oil.

LOW-EMISSION
LOW-EMISSION

super diesel

10W-30 SYNTHETIC BLEND
MOTOR OIL

Super Diesel 10W-30 | Delsyntetisk motorolja

Egenskaper

- håller motorn ren och skyddar mot slitage och korrosion
- bra kallstartegenskaper
- goda högttemperaturegenskaper
- Låg SAPS-teknik med minskat innehåll av sulfaterad aska, fosfor och svavel
- ökar livslängden för avgasefterbehandlingssystem som katalytiska omvandlare (SCR) och partikelfilter (GPF/DPF) i bensin- och dieselmotorer

Användningsområde

- bakåtkompatibilitet från Euro 6 till Euro 4
- speciellt lämplig för Volvo Penta marinmotorer
- speciellt lämplig för Volvos kommersiella fordonsmotorer
- lämplig för bensin- och dieselmotorer
- lämplig för lätta och tunga kommersiella fordon

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

| Teknisk information | | |
|-------------------------|----------|--------|
| Egenskap | Enhet | Värde |
| Viskositet SAE | - | 10W-30 |
| Färg | - | brun |
| Viskositet @ 40°C | cSt | 84 |
| Viskositet @ 100°C | cSt | 12.2 |
| Viskositetsindex | - | 140 |
| Densitet vid @ 15°C | kg/l | 0.865 |
| Viskositet CCS @ -25°C | mPa.s | 6400 |
| Viskositet HTHS @ 150°C | mPa.s | 3.5 |
| Zinkhalt | ppm | 1260 |
| Sulfataska | g/100g | 1 |
| Total base number | mg KOH/g | 9.8 |
| Lägsta flyttemp | °C | -36 |
| Flampunkt | °C | 226 |

Tillgängliga förpackningar

| | |
|--------------------|--|
| 180 kg fat (208 L) | |
|--------------------|--|

| Specifikationer |
|--|
| ACEA E2*, E3*, E5*, E7, E9*, E11 |
| API CF*, CF-4*, CG-4*, CH-4*, CI-4*, CI-4+*, CJ-4*, CK-4, SL*, SM*, SN |
| Caterpillar ECF-1*, ECF-1a, ECF-2, ECF-3 |
| Cummins CES 20071*, 20072*, 20075*, 20076*, 20077*, 20078*, 20081, 20086 |
| DAF PSQL 2.1 E |
| Detroit Diesel DFS 93K218, 93K222 |
| Deutz DQC III-10 LA*, III-18 LA |
| DTFR 15B110*, 15C100 |
| Ford M2C171-D*, M2C171-E*, M2C171-F1 |
| JASO DH-1*, DH-2 |
| Mack EO-N Premium Plus*, EO-O Premium Plus, EOS-4.5 |
| MAN M 3775 |
| MB 228.1*, 228.3*, 228.31 |
| MTU Type 2.1 |
| Renault RVI RLD*, RLD-2*, RLD-3 |
| Volvo VDS-3*, VDS-4*, VDS-4.5 |

* Utökade specifikationer