



## Unitrac STOU 10W-40 | Huile universelle pour tracteurs (STOU)

### Propriété

- excellente résistance à l'oxydation (stabilité au vieillissement)
- bonnes caractéristiques de démarrage à froid
- très bonne résistance aux hautes températures
- excellentes propriétés détergentes et dispersives (nettoie et les impuretés ne peuvent pas se déposer)

### Champ d'application

- utilisation universelle dans les moteurs, les boîtes de vitesses, les systèmes hydrauliques, les freins humides et les extrémités d'arbres de transmission

### Remarque

- Peut également être utilisée comme huile hydraulique HLP 46, HLP 68, HVLP 68 ou HVLP-D.
- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.

### Données d'analyse typiques

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viscosité SAE	-	10W-40 / 80W-90
Couleur	-	brun
Viscosité à 40°C	cSt	91.36
Viscosité à 100°C	cSt	14.44
Indice de viscosité	-	164
Densité à 15°C	kg/l	0.861
Point d'écoulement	°C	-33
Point d'éclair	°C	221

### Emballages disponibles

54 kg fût (env. 63 L)	180 kg fût (env. 209 L)
-----------------------	-------------------------

### Normes

ACEA E2
Allison C-3*, C-4
API CF*, CF-4*, CG-4, GL-4
Caterpillar TO-2
Ford M2C159-C
John Deere JDM J27
Massey Ferguson CMS M1135, M1139, M1144, M1145
ZF TE-ML 06B, 06C, 06D, 06F, 06Q, 06R, 07B

\* Normes Supplémentaires