



Unitrac STOU 10W-40 | Multifunktionstraktorolja (STOU)

Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- bra kallstartegenskaper
- mycket goda högttemperaturegenskaper
- utmärkta rengöringsmedel och dispergerande egenskaper (rengöring och smuts kan inte bilda avlagringar)

Användningsområde

- universellt lämplig för motorer, transmissioner, hydraulsystem, våta bromsar och slutdrifter

Notering

- Kan även användas som hydraulolja om en HLP 46, HLP 68, HVLP 68 eller en HVLP-D är specificerad.
- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	10W-40 / 80W-90
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	91.36
Viskositet @ 100°C	cSt	14.44
Viskositetsindex	-	164
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.861
Lägsta flytttemp	°C	-33
Flampunkt	°C	221

Tillgängliga förpackningar

54 kg fat (63 L)	180 kg fat (209 L)
------------------	--------------------

Specifikationer

ACEA E2
Allison C-3*, C-4
API CF*, CF-4*, CG-4, GL-4
Caterpillar TO-2
Ford M2C159-C
John Deere JDM J27
Massey Ferguson CMS M1135, M1139, M1144, M1145
ZF TE-ML 06B, 06C, 06D, 06F, 06Q, 06R, 07B

* Utökade specifikationer