



Unitrac STOU 10W-40 | Traktoreiden ja maatalouskoneiden monikäyttö-öljy (STOU)

Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet
- erittäin hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet
- erinomaiset pesuaine- ja dispergointiominaisuudet (puhdistaa eikä lika muodosta jäämiä)

Sovellusalue

- soveltuu yleisesti moottoreihin, vaihteistoihin, hydraulikkajärjestelmiin, märkäjarruihin ja vetopyörästöihin

Huomio

- Voidaan käyttää myös hydraulikkaöljynä, jos HLP 46, HLP 68, HVLP 68 tai HVLP-D on määritelty.
- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	10W-40 / 80W-90
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	91.36
Viskositeetti @ 100°C	cSt	14.44
Viskositeetti-indeksi	-	164
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.861
Jähmepiste	°C	-33
Leimahduslämpötila	°C	221

Saatavilla olevat pakkaukset

54 kg tynnyri (noin. 63 L)	180 kg tynnyri (noin. 209 L)
----------------------------	------------------------------

Tekniset tiedot

ACEA E2
Allison C-3*, C-4
API CF*, CF-4*, CG-4, GL-4
Caterpillar TO-2
Ford M2C159-C
John Deere JDM J27
Massey Ferguson CMS M1135, M1139, M1144, M1145
ZF TE-ML 06B, 06C, 06D, 06F, 06Q, 06R, 07B

* Lisätiedot