



Maxtra 5W-20 | Helsyntetisk motorolja

Egenskaper

- bevisad bränslebesparing och minskade utsläpp tack vare sänkt HTHS-viskositet
- utmärkta kallstartegenskaper
- goda högttemperaturegenskaper
- högt TBN säkerställer långa serviceintervaller
- Låg SAPS-teknik med minskat innehåll av sulfaterad aska, fosfor och svavel
- ökar livslängden för avgasresterbehandlingssystem som katalytiska omvandlare (SCR) och partikelfilter (DPF) i dieselmotorer

Användningsområde

- endast lämplig för dieselmotorer
- lämplig för tunga nyttofordon
- får endast användas i fordon där en motoroljeviskositet på 5W-20 rekommenderas
- speciellt lämplig för MAN och Scania
- lämplig för dieselmotorer från Euro 6

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	5W-20
Färg	-	bärnsten
Viskositet @ 40°C	cSt	46.3
Viskositet @ 100°C	cSt	8.2
Viskositetsindex	-	152
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.857
Viskositet CCS @ -30°C	mPa.s	6300
Viskositet HTHS @ 150°C	mPa.s	2.7
NOACK [%]	-	13
Zinkhalt	ppm	890
Sulfataska	g/100g	0.95
Total base number	mg KOH/g	13
Lägsta flyttemp	°C	-40
Flampunkt	°C	220

Tillgängliga förpackningar

50 kg fat (58 L)	175 kg fat (204 L)
------------------	--------------------

Specifikationer

MAN M 3977
Scania LDF-5