



Monograde 40 | Huile moteur minérale

Propriété

- excellente résistance à l'oxydation (stabilité au vieillissement)
- sécurité absolue pour tous les moteurs, y compris les moteurs diesel rapides, très sollicités et suralimentés
- tient le moteur propre et protégé contre l'usure et la corrosion
- bonne résistance aux hautes températures

Champ d'application

- recommandée pour les moteurs deux temps Detroit Diesel de la série 53, 71, 92, 149
- convient aux moteurs essence à 4 temps et aux moteurs diesel à 2 et 4 temps avec suralimentation

Remarque

- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.

Données d'analyse typiques

Caractéristique	Unité	Valeur
Viscosité SAE	-	40
Viscosité à 40°C	cSt	138.4
Viscosité à 100°C	cSt	14.6
Indice de viscosité	-	105
Densité à 15°C	kg/l	0.88
Cendre sulfate	g/100g	0.8
Total base number	mg KOH/g	8
Point d'écoulement	°C	-21
Point d'éclair	°C	230

Normes

API CF, CF-2, SG

Emballages disponibles

180 kg fût (env. 205 L)