



Monograde 40 | Mineral Motorolja

Egenskaper

- bästa motståndskraft mot oxidation (åldringsstabilitet)
- absolut säkerhet för varje motor, inklusive högpresterande, turboladdade dieselmotorer
- håller motorn ren och skyddar mot slitage och korrosion
- goda högttemperaturegenskaper

Användningsområde

- rekommenderas för Detroit Diesel serie 53, 71, 92 och 149 tvåtaktsmotorer
- lämplig för 4-takts bensinmotorer och 2- och 4-takts dieselmotorer, inkl. laddning

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	40
Viskositet @ 40°C	cSt	138.4
Viskositet @ 100°C	cSt	14.6
Viskositetsindex	-	105
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.88
Sulfataska	g/100g	0.8
Total base number	mg KOH/g	8
Lägsta flyttemp	°C	-21
Flampunkt	°C	230

Tillgängliga förpackningar

180 kg fat (205 L)	
--------------------	--

Specifikationer

API CF, CF-2, SG