



## Monograde 40 | Mineraali Moottoriöljy

### Ominaisuus

- paras vastustuskyky hapettumiselle (vanhenemisvakaus)
- täydellinen turva ja suoja jokaiselle moottorille, mukaan lukien tehokkaat turboahdetut dieselmoottorit
- pitää moottorin puhtaana ja suojaa kulumiselta ja korroosiolta
- hyvät korkean lämpötilan ominaisuudet

### Sovellusalue

- suositeltu Detroit Diesel -sarjan 53, 71, 92 ja 149 kaksitahtimoottoreille
- soveltuu 4-tahtisiin bensiinimoottoreihin ja 2- ja 4-tahtisiin dieselmoottoreihin, mukaan lukien ladattaviin

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	40
Viskositeetti @ 40°C	cSt	138.4
Viskositeetti @ 100°C	cSt	14.6
Viskositeetti-indeksi	-	105
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.88
Sulfaattituhka	g/100g	0.8
Kokonaisemäsluku	mg KOH/g	8
Jähmepiste	°C	-21
Leimahduslämpötila	°C	230

### Tekniset tiedot

API CF, CF-2, SG

### Saatavilla olevat pakkaukset

180 kg tynnyri (noin. 205 L)