



Super M4 80W | Mineraalipohjainen vaihteistoöljy

Ominaisuus

- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- pysyvä viskositeetti ja erinomainen hapettumisen kestävyys (vanhenemisvakaus)
- vaivaton vaihteenvaihto kaikissa lämpötila-alueissa ja kuormituksen alla

Sovellusalue

- soveltuu henkilöautoihin, hyötyajoneuvoihin ja rakennuskoneisiin
- soveltuu manuaalivaihteistoihin

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	80W
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	80
Viskositeetti @ 100°C	cSt	10.2
Viskositeetti-indeksi	-	109
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.889
Brookfield Viskositeetti @ -26°C	mPa.s	150000
Jähmepiste	°C	-29
Leimahduslämpötila	°C	210

Saatavilla olevat pakkaukset

25 L sanko	54 kg tynnyri (noin. 61 L)
180 kg tynnyri (noin. 203 L)	

Tekniset tiedot

API GL-4
DTFR 13B100
MAN 341 Typ E1
MB 235.1
ZF TE-ML 02B, 06L, 08, 17A