



High Performance 80W-90 | Differentialolja med begränsad glidning

Egenskaper

- extrem tryckupptagningsförmåga
- enastående tätningskompatibilitet
- mycket hög motståndskraft mot slitage, korrosion och skumbildning
- utmärkt beteende vid låga temperaturer
- konstant viskositet och utmärkt oxidationsstabilitet (åldringsstabilitet)

Användningsområde

- lämplig för personbilar, nyttofordon och entreprenadmaskiner
- lämplig för drivaxlar och differentier med begränsad slirning
- för måttligt eller högt belastade axlar med normala eller hypoidväxlar

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	80W-90
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	138
Viskositet @ 100°C	cSt	14.3
Viskositetsindex	-	101
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.887
Viskositet Brookfield @ -26°C	mPa·s	150000
Lägsta flytttemp	°C	-27
Flampunkt	°C	200

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
25 L dunk	54 kg fat (61 L)
180 kg fat (203 L)	

Specifikationer

API GL-5
Fiat 9.55550-DA13, DA14
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C