



High Performance 80W-90 | Tasauspyörästö-öljy lukkolisäaineella

Ominaisuus

- erittäin hyvä äärimmäisten paineiden sietokyky
- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- erinomainen alhaisen lämpötilan käyttäytyminen
- pysyvä viskositeetti ja erinomainen hapettumisen kestävyys (vanhenemisvakaus)

Sovellusalue

- soveltuu henkilöautoihin, hyötyajoneuvoihin ja rakennuskoneisiin
- sopii vetäviin akselisiin ja tasauspyörästöihin jotka rajoitettu luistonestolla (LS)
- soveltuu kohtalaisesti tai voimakkaasti kuormitettuihin akselisiin, joissa on tavalliset tai hypoidihammasrattaat

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	80W-90
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	138
Viskositeetti @ 100°C	cSt	14.3
Viskositeetti-indeksi	-	101
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.887
Brookfield Viskositeetti @ -26°C	mPa·s	150000
Jähmepiste	°C	-27
Leimahduslämpötila	°C	200

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
25 L sanko	54 kg tynnyri (noin. 61 L)
180 kg tynnyri (noin. 203 L)	

Tekniset tiedot

API GL-5
Fiat 9.55550-DA13, DA14
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C