



ATF M3 Plus | Automaattivaihteistoöljy

Ominaisuus

- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- tasainen vaihteenvaihto kaikissa lämpötiloissa ja kuormituksen alla

Sovellusalue

- sopii henkilöautoihin, hyötyajoneuvoihin, rakennuskoneisiin ja laivoihin
- automaattivaihteistoille, joissa on momentinmuunnin tai ilman momentinmuunninta
- sopii käytettäväksi ohjaustehostimissa, vaihteistoissa tai hydraulijärjestelmissä, jos ATF on suositeltu
- sekoittuva kaikkien ATF DEXRON II / DEXRON / MERCON kanssa
- voidaan käyttää, kun ESSO LT 71141, Shell LA2634, Texaco 7045-E, Texaco ETL-8072 B tai Texaco N402 on suositeltu
- ei suositella portaattomasti toimiville vaihteistoille (CVT)

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Väri	-	punainen
Viskositeetti @ 40°C	cSt	36.46
Viskositeetti @ 100°C	cSt	7.4
Viskositeetti-indeksi	-	175
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.86
Brookfield Viskositeetti @ -40°C	mPa·s	16300
Jähmepiste	°C	-43
Leimahduslämpötila	°C	200

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
25 L sanko	50 kg tynnyri (noin. 58 L)
175 kg tynnyri (noin. 203 L)	

Tekniset tiedot

Allison C-3*, C-4, TES-295
Caterpillar TO-2
Chrysler MS 7176 (ATF +3)
DTRF 13C110, 13C140, 13C170, 13C180, 38B100
Ford Mercon
GM DEXRON III H
MAN 339 Typ V1, Z1, Z11
MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11
MM SP-II
Voith 55.6335.3x (G607)
ZF TE-ML 03D, 04D, 14A, 14B, 17C, 20B

* Lisätiedot