



## TOU | Transmissionsolja för universell traktor (UTTO)

### Egenskaper

- enastående tätningskompatibilitet
- mycket hög motståndskraft mot slitage, korrosion och skumbildning
- konstant viskositet och utmärkt oxidationsstabilitet (åldringsstabilitet)
- kontrollerat och minskat oljud i våta bromssystem
- utmärkta rengöringsmedel och dispergerande egenskaper (rengöring och smuts kan inte bilda avlagringar)

### Användningsområde

- universellt lämplig för hydraulsystem, transmissioner och våta bromsar

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.
- Kan även användas som hydraulolja om en HLP 46, HLP 68, HVLP 68 eller en HVLP-D är specificerad.

### Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	69
Viskositet @ 100°C	cSt	11
Viskositetsindex	-	151
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.865
Lägsta flyttemp	°C	-33
Flampunkt	°C	220

### Tillgängliga förpackningar

25 L dunk	54 kg fat (62 L)
180 kg fat (208 L)	

### Specifikationer

AGCO Powerfluid 821XL
Allison C-3*, C-4
API GL-4
Case MS 1205, 1206 (Hy-Tran/IH-B6), 1207 (Hy-Tran Plus), 1209 (Hy-Tran Ultra), 1210
Case New Holland CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3540
Caterpillar TO-2
Claas
Fendt
Ford M2C86-B, M2C86-C, M2C134-D
Ford New Holland FNHA-2-C-200.00, FNHA-2-C-201.00
Hyundai HCE-102, HCE-102W
John Deere JDM J20C, J20D
Kubota UDT
Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145
New Holland NH-410B, NH-420A
Renault
Valtra G2-08, G2-B10
Volvo VCE 97303 (WB 101)
ZF TE-ML 03E, 05F, 06E, 06F, 06K, 06M, 06N, 17E, 21F

\* Utökade specifikationer