



## TOU | UTTO -märkäjarru-, hydraulikka- ja vaihteistoöljy

### Ominaisuus

- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- pysyvä viskositeetti ja erinomainen hapettumisen kestävyys (vanhenemisvakaus)
- hallittu ja vähennetty kirskuminen ja kitinä märissä jarrujärjestelmissä
- erinomaiset pesuaine- ja dispergointiominaisuudet (puhdistaa eikä lika muodosta jäämiä)

### Sovellusalue

- soveltuu yleisesti hydraulikkajärjestelmiin, vaihteistoihin ja märkäjarruihin

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.
- Voidaan käyttää myös hydraulikkaöljynä, jos HLP 46, HLP 68, HVLP 68 tai HVLP-D on määriteltä.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	69
Viskositeetti @ 100°C	cSt	11
Viskositeetti-indeksi	-	151
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.865
Jähmepiste	°C	-33
Leimahduslämpötila	°C	220

### Saatavilla olevat pakkaukset

25 L sanko	54 kg tynnyri (noin. 62 L)
180 kg tynnyri (noin. 208 L)	

### Tekniset tiedot

AGCO Powerfluid 821XL
Allison C-3*, C-4
API GL-4
Case MS 1205, 1206 (Hy-Tran/IH-B6), 1207 (Hy-Tran Plus), 1209 (Hy-Tran Ultra), 1210
Case New Holland CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3540
Caterpillar TO-2
Claas
Fendt
Ford M2C86-B, M2C86-C, M2C134-D
Ford New Holland FNHA-2-C-200.00, FNHA-2-C-201.00
Hyundai HCE-102, HCE-102W
John Deere JDM J20C, J20D
Kubota UDT
Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145
New Holland NH-410B, NH-420A
Renault
Valtra G2-08, G2-B10
Volvo VCE 97303 (WB 101)
ZF TE-ML 03E, 05F, 06E, 06F, 06K, 06M, 06N, 17E, 21F

\* Lisätiedot