



THF | Transmissionsolja för universell traktor (UTTO)

Egenskaper

- enastående tätningskompatibilitet
- mycket hög motståndskraft mot slitage, korrosion och skumbildning
- konstant viskositet och utmärkt oxidationsstabilitet (åldringsstabilitet)
- kontrollerat och minskat oljud i våta bromssystem
- utmärkta rengöringsmedel och dispergerande egenskaper (rengöring och smuts kan inte bilda avlagringar)

Användningsområde

- universellt lämplig för hydraulsystem, transmissioner och våta bromsar

Notering

- Kan även användas som hydraulolja om en HLP 46, HLP 68, HVLP 68 eller en HVLP-D är specificerad.
- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	80W
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	67.5
Viskositet @ 100°C	cSt	11
Viskositetsindex	-	154
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.87
Lägsta flyttemp	°C	-36
Flampunkt	°C	220

Tillgängliga förpackningar

25 L dunk	54 kg fat (62 L)
180 kg fat (206 L)	

Specifikationer

AGCO Powerfluid 821XL
Allison C-3, C-4
API GL-4
Case MS 1206 (Hy-Tran/IH-B6), 1207 (Hy-Tran Plus), 1209 (Hy-Tran Ultra)
Case New Holland CNH MAT 3505, 3506, 3509, 3525
Caterpillar TO-2
Deutz Allis
Fendt
Fiat
Ford M2C86-B, M2C86-C
Ford New Holland FNHA-2-C-200.00, FNHA-2-C-201.00
John Deere JDM J20C, J20D
Landini
Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145
New Holland NH-410B, NH-420A
Renault
Same
Volvo VCE