



TO-4 SAE 50 | Huile de transmissions et d'entraînement (TDTO)

Propriété

- excellente compatibilité avec les joints
- pas de broutage en cas de freins mouillés
- meilleure transmission grâce aux coefficients de frottement optimisés
- TDTO (Transmission Drive Train Oil) testée en collaboration par Caterpillar

Champ d'application

- peut être utilisée quand une huile Caterpillar HYDO Advanced est recommandée
- convient particulièrement aux boîtes commutables en charge, essieux et entraînements latéraux d'engins de chantier

Remarque

- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.

Données d'analyse typiques

Eigenschaft	Einheit	Wert
Couleur	-	brun
Viscosité à 40°C	cSt	200
Viscosité à 100°C	cSt	18
Indice de viscosité	-	98
Densité à 15°C	kg/l	0.9
Point d'écoulement	°C	-12
Point d'éclair	°C	240

Emballages disponibles

180 kg fût (env. 200 L)	
-------------------------	--

Normes

API CF, GL-4
Caterpillar TO-2*, TO-4
Eaton
Komatsu KES 07.868.1
Tremec/TTC

* Normes Supplémentaires