



TO-4 SAE 50 | Transmission Drive Train Oil (TDTO)

Egenskaper

- enastående tätningskompatibilitet
- inget oljud från våta bromsar
- bättre transmissionsprestanda genom optimerade friktionsvärden
- TDTO (Transmission Drive Train Oil) testad i samarbete med Caterpillar

Användningsområde

- kan användas där en Caterpillar HYDO Advanced rekommenderas
- speciellt lämplig för kraftväxlingstransmissioner, axlar och sidodrivsystem för entreprenadmaskiner

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

| Egenskap | Enhet | Värde |
|---------------------|-------|-------|
| Färg | - | brun |
| Viskositet @ 40°C | cSt | 200 |
| Viskositet @ 100°C | cSt | 18 |
| Viskositetsindex | - | 98 |
| Densitet vid @ 15°C | kg/l | 0.9 |
| Zinkhalt | ppm | 890 |
| Lägsta flyttemp | °C | -12 |
| Flampunkt | °C | 240 |

Tillgängliga förpackningar

180 kg fat (200 L)

Specifikationer

API CF, GL-4

Caterpillar TO-2*, TO-4

Eaton

Komatsu KES 07.868.1

Tremec/TTC

* Utökade specifikationer