



## TO-4 SAE 50 | Vaihteiston ja voimansiirron öljy

### Ominaisuus

- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- ei märkäjarrujen kitinää eikä kirsukumista
- suurempi vaihteiston suorituskyky optimoitujen kitkakerrointen ansiosta
- TDTO (Transmission Drive Train Oil) -testattu yhteistyössä Caterpillarin kanssa

### Sovellusalue

- voidaan käyttää, kun Caterpillar HYDO Advanced on suositeltu
- erityisen sopiva vaihteistoille, akselistoille ja sivuvetolaitteille rakennuskoneissa

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	200
Viskositeetti @ 100°C	cSt	18
Viskositeetti-indeksi	-	98
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.9
Sinkkipitoisuus	ppm	890
Jähmepiste	°C	-12
Leimahduslämpötila	°C	240

### Saatavilla olevat pakkaukset

180 kg tynnyri (noin. 200 L)	
------------------------------	--

### Tekniset tiedot

API CF, GL-4
Caterpillar TO-2*, TO-4
Eaton
Komatsu KES 07.868.1
Tremec/TTC

\* Lisätiedot