



TO-4 SAE 10W | Getriebe- und Antriebsöl (TDTO)

Eigenschaften

- einwandfreien Schutz der Getriebe auch bei hohen Belastungen und Vibrationen
- herausragende Dichtungsverträglichkeit
- kein Rattern in nassen Bremsen
- durch optimierte Reibwerte höhere Übertragungsleistung
- in Zusammenarbeit mit Caterpillar getestetes TDTO (Transmission Drive Train Oil)

Einsatzbereich

- kann eingesetzt werden, wo ein Caterpillar HYDO Advanced empfohlen wird
- speziell geeignet für Lastschaltgetriebe, Achsen und Seitenantriebe von Baumaschinen

Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Fahrzeug- oder Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Typische Analysedaten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viskosität SAE	-	10W
Farbe	-	braun
Viskosität bei 40°C	cSt	39
Viskosität bei 100°C	cSt	6.5
Viskositätsindex	-	119
Dichte bei 15°C	kg/l	0.86
Stockpunkt	°C	-33
Flammpunkt	°C	220

Erhältliche Gebinde

180 kg Fass (ca. 209 L)	
-------------------------	--

Normen

Allison C-3*, C-4
API CF, GL-4
Caterpillar TO-2*, TO-4
Dana Powershift
Eaton Vickers 35VQ25
Komatsu KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C

* Weitere Normen