



## ATF XD-Z | Huile de boîte automatique entièrement synthétique

### Propriété

- excellente compatibilité avec les joints
- très haute protection contre l'usure, la corrosion et la formation de mousse
- excellent comportement à basse température
- viscosité constante et excellente résistance à l'oxydation (stabilité au vieillissement)
- passages des rapports sans à-coups sur toutes les plages de températures et à haut régime

### Champ d'application

- recommandée pour toutes les boîtes de vitesses ZF Ecomat et EcoLife nécessitant EcoFluid A Life, A Plus ou Life
- spécialement mise au point pour les véhicules commerciaux lourds et les bus
- convient à des intervalles de remplacement de jusqu'à 150 000 km / 3 ans

### Remarque

- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.

### Données d'analyse typiques

Caractéristique	Unité	Valeur
Couleur	-	jaun clair
Viscosité à 40°C	cSt	61.8
Viscosité à 100°C	cSt	10.2
Indice de viscosité	-	153
Densité à 15°C	kg/l	0.843
Point d'écoulement	°C	-51
Point d'éclair	°C	240

### Emballages disponibles

25 L seau	50 kg fût (env. 59 L)
175 kg fût (env. 208 L)	

### Normes

IVECO 18-1807 AG3/II
MAN 339 Typ Z4, Z13
ZF TE-ML 04D, 14E, 16N, 16Q, 20F, 25F