



ATF XD-Z | Helsyntetisk automatväxellådsolja

Egenskaper

- enastående tätningskompatibilitet
- mycket hög motståndskraft mot slitage, korrosion och skumbildning
- utmärkt beteende vid låga temperaturer
- konstant viskositet och utmärkt oxidationsstabilitet (åldringsstabilitet)
- smidig växling vid alla temperaturer och under belastning

Användningsområde

- speciellt lämplig för alla ZF Ecomat och EcoLife transmissioner där en EcoFluid A Life, A Plus eller Life rekommenderas
- speciellt utvecklad för tunga nyttofordon och bussar
- lämplig för bytesintervall på upp till 150 000 km/3 år

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Färg	-	ljusgul
Viskositet @ 40°C	cSt	61.8
Viskositet @ 100°C	cSt	10.2
Viskositetsindex	-	153
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.843
Lägsta flytttemp	°C	-51
Flampunkt	°C	240

Tillgängliga förpackningar

25 L dunk	50 kg fat (59 L)
175 kg fat (208 L)	

Specifikationer

IVECO 18-1807 AG3/II
MAN 339 Typ Z4, Z13
ZF TE-ML 04D, 14E, 16N, 16Q, 20F, 25F