



## ATF XD-Z | Vollsynthetisches Automatikgetriebeöl

### Eigenschaften

- herausragende Dichtungsverträglichkeit
- sehr hoher Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- hervorragendes Tieftemperaturverhalten
- konstante Viskosität und beste Oxidationsbeständigkeit (Alterungsstabilität)
- ruckfreies Wechseln der Gänge bei allen Temperaturen und unter Last

### Einsatzbereich

- speziell geeignet in allen ZF Ecomat und EcoLife Getrieben, wo ein EcoFluid A Life, A Plus oder Life empfohlen wird
- speziell entwickelt für schwere Nutzfahrzeuge und Busse
- geeignet für Wechselintervalle bis zu 150'000 km / 3 Jahre

### Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Fahrzeug- oder Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Typische Analysedaten

| Eigenschaft          | Einheit | Wert     |
|----------------------|---------|----------|
| Farbe                | -       | hellgelb |
| Viskosität bei 40°C  | cSt     | 61.8     |
| Viskosität bei 100°C | cSt     | 10.2     |
| Viskositätsindex     | -       | 153      |
| Dichte bei 15°C      | kg/l    | 0.843    |
| Stockpunkt           | °C      | -51      |
| Flammpunkt           | °C      | 240      |

### Erhältliche Gebinde

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 25 L Kessel             | 50 kg Fass (ca. 59 L) |
| 175 kg Fass (ca. 208 L) |                       |

### Normen

|                                       |
|---------------------------------------|
| IVECO 18-1807 AG3/II                  |
| MAN 339 Typ Z4, Z13                   |
| ZF TE-ML 04D, 14E, 16N, 16Q, 20F, 25F |