



ATF XD-Z | Täyssynteettinen automaattivaihteistoöljy

Ominaisuus

- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- erinomainen alhaisen lämpötilan käyttäytyminen
- pysyvä viskositeetti ja erinomainen hapettumisen kestävyys (vanhenemisvakaus)
- tasainen vaihtenvaihto kaikissa lämpötiloissa ja kuormituksen alla

Sovellusalue

- erityisen sopiva kaikkiin ZF Ecomat- ja EcoLife-vaihteistoihin, joissa suositellaan EcoFluid A Life, A Plus tai Life -OEM luokituksia
- erityisesti kehitetty raskaille kuorma-autoille ja busseille
- sopiva vaihtoväleille, jotka ovat enintään 150 000 km / 3 vuotta

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Väri	-	vaaleankeltainen
Viskositeetti @ 40°C	cSt	61.8
Viskositeetti @ 100°C	cSt	10.2
Viskositeetti-indeksi	-	153
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.843
Jähmepiste	°C	-51
Leimahduslämpötila	°C	240

Saatavilla olevat pakkaukset

25 L sanko	50 kg tynnyri (noin. 59 L)
175 kg tynnyri (noin. 208 L)	

Tekniset tiedot

IVECO 18-1807 AG3/II
MAN 339 Typ Z4, Z13
ZF TE-ML 04D, 14E, 16N, 16Q, 20F, 25F