



# omnimatic

**SYNTHETIC BLEND AUTOMATIC  
TRANSMISSION FLUID**

## Omnimatic | Huile de boîte automatique synthétique

### Propriété

- excellente compatibilité avec les joints
- très haute protection contre l'usure, la corrosion et la formation de mousse
- excellent comportement à basse température
- viscosité constante et excellente résistance à l'oxydation (stabilité au vieillissement)
- passages des rapports sans à-coups sur toutes les plages de températures et à haut régime

### Champ d'application

- convient aux voitures particulières, véhicules commerciaux, engins de chantier et bateaux
- pour les boîtes automatiques avec et sans pontage de convertisseur
- utilisable dans les directions assistées, les boîtes de vitesses ou systèmes hydrauliques quand une huile ATF est recommandée
- miscible avec toutes les huiles ATF DEXRON II / DEXRON / MERCON
- peut être utilisée quand une huile ESSO LT 71141, Shell LA2634, Texaco 7045-E, Texaco ETL-8072 B ou Texaco N402 est recommandée
- déconseillée pour les boîtes de vitesses à variation continue (CVT)

### Remarque

- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.

### Données d'analyse typiques

Caractéristique	Unité	Valeur
Couleur	-	rouge
Viscosité à 40°C	cSt	34
Viscosité à 100°C	cSt	7.4
Indice de viscosité	-	193
Densité à 15°C	kg/l	0.86
Viscosité Brookfield à -40°C	mPa·s	11860
Point d'écoulement	°C	-43
Point d'éclair	°C	190

### Emballages disponibles

1 L bouteille	Carton 12 x 1 L bouteilles
50 kg fût (env. 58 L)	175 kg fût (env. 203 L)

### Normes

Aisin Warner AW-1
Allison C-3*, C-4, TES-295
Caterpillar TO-2
Chrysler MS 7176 (ATF +3), 9602 (ATF +4)
DTFR 13C110, 13C140, 13C150, 13C170, 13C180, 38B100
Fiat 9.55550-AG1, AG2, AV1, AV4
Ford M2C924-A, Mercon, Mercon SP, Mercon V
GM DEXRON III H
Honda ATF Z-1
Idemitsu K17
Isuzu Genuine
JASO 1A
MAN 339 Typ V1, Z1, Z2
Mazda M-III, M-V
MB 236.3*, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.10, 236.11
MB-Approval 236.9
MM SP-II, SP-III
Nissan Matic D, Matic J, Matic K
Saab 93 165 147
Subaru K0410Y0700
Toyota T-II, T-III, T-IV (JWS 3309)
Voith 55.6335.3x (G607)
Volvo 1161540
VW G 052 162, G 052 990, G 055 005, G 055 025
ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 14B, 17C, 20B, 25B

\* Normes Supplémentaires