



## Omnimatic | Synteettinen automaattivaihteistoöljy

### Ominaisuus

- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- erinomainen alhaisen lämpötilan käyttäytyminen
- pysyvä viskositeetti ja erinomainen hapettumisen kestävyys (vanhenemisvakaus)
- tasainen vaihtenvaihto kaikissa lämpötiloissa ja kuormituksen alla

### Sovellusalue

- sopii henkilöautoihin, hyötyajoneuvoihin, rakennuskoneisiin ja laivoihin
- automaattivaihteistoille, joissa on momentinmuunnin tai ilman momentinmuunninta
- sopii käytettäväksi ohjaustehostimissa, vaihteistoissa tai hydraulijärjestelmissä, jos ATF on suositeltu
- sekoittuva kaikkien ATF DEXRON II / DEXRON / MERCON kanssa
- voidaan käyttää, kun ESSO LT 71141, Shell LA2634, Texaco 7045-E, Texaco ETL-8072 B tai Texaco N402 on suositeltu
- ei suositella portaattomasti toimiville vaihteistoille (CVT)

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

#### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Väri	-	punainen
Viskositeetti @ 40°C	cSt	34
Viskositeetti @ 100°C	cSt	7.4
Viskositeetti-indeksi	-	193
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.86
Brookfield Viskositeetti @ -40°C	mPa·s	11860
Jähmepiste	°C	-43
Leimahduslämpötila	°C	190

#### Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
50 kg tynnyri (noin. 58 L)	175 kg tynnyri (noin. 203 L)

#### Tekniset tiedot

Aisin Warner AW-1
Allison C-3*, C-4, TES-295
Caterpillar TO-2
Chrysler MS 7176 (ATF +3), 9602 (ATF +4)
DTFR 13C110, 13C140, 13C150, 13C170, 13C180, 38B100
Fiat 9.55550-AG1, AG2, AV1, AV4
Ford M2C924-A, Mercon, Mercon SP, Mercon V
GM DEXRON III H
Honda ATF Z-1
Idemitsu K17
Isuzu Genuine
JASO 1A
MAN 339 Typ V1, Z1, Z2
Mazda M-III, M-V
MB 236.3*, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.10, 236.11
MB-Approval 236.9
MM SP-II, SP-III
Nissan Matic D, Matic J, Matic K
Saab 93 165 147
Subaru K0410Y0700
Toyota T-II, T-III, T-IV (JWS 3309)
Voith 55.6335.3x (G607)
Volvo 1161540
VW G 052 162, G 052 990, G 055 005, G 055 025
ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 14A, 14B, 17C, 20B, 25B

\* Lisätiedot