



TO-4M | Transmission Drive Train Oil (TDTO)

Egenskaper

- felfritt transmissionsskydd, även under överbelastning och vibrationer
- enastående tätningskompatibilitet
- inget oljud från våta bromsar
- bättre transmissionsprestanda genom optimerade friktionsvärden
- TDTO (Transmission Drive Train Oil) testad i samarbete med Caterpillars

Användningsområde

- kan användas där en Caterpillar HYDO Advanced rekommenderas
- speciellt lämplig för kraftväxlingstransmissioner, axlar och sidodrivsystem för entreprenadmaskiner

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	10W-40
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	89
Viskositet @ 100°C	cSt	14.3
Viskositetsindex	-	167
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.87
Zinkhalt	ppm	890
Lägsta flytttemp	°C	-33
Flampunkt	°C	220

Tillgängliga förpackningar

180 kg fat (207 L)	
--------------------	--

Specifikationer

Allison C-3*, C-4
API CF, GL-4
Caterpillars TO-2*, TO-4*, TO-4M
Dana Powershift
Komatsu KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C, 07D, 07F

* Utökade specifikationer