



Syngrogear 75W-80 | Huile de boîte de vitesses entièrement synthétique

Propriété

- excellente compatibilité avec les joints
- très haute protection contre l'usure, la corrosion et la formation de mousse
- excellent comportement à basse température
- viscosité constante et excellente résistance à l'oxydation (stabilité au vieillissement)
- enclenchements facilités sur toutes les plages de température et à haut régime

Champ d'application

- utilisation universelle pour les boîtes de vitesses et essieux des véhicules à moteur
- convient particulièrement à Fiat
- pour les essieux faiblement ou fortement sollicités à denture normale ou hypoïde

Remarque

- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.

Données d'analyse typiques

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viscosité SAE	-	75W-80
Couleur	-	brun
Viscosité à 40°C	cSt	52
Viscosité à 100°C	cSt	9
Indice de viscosité	-	154
Densité à 15°C	kg/l	0.87
Viscosité à -40°C	mPa·s	150000
Point d'écoulement	°C	-42
Point d'éclair	°C	170

Normes

API GL-4
Fiat 9.55550-MX3, MZ1, MZ5, MZ9, MZ10, MZ12

Emballages disponibles

1 L bouteille	Carton 12 x 1 L bouteilles
54 kg fût (env. 62 L)	180 kg fût (env. 207 L)