



## Synqrogear 75W-80 | Helsyntetiskt transmissionsolja

### Egenskaper

- enastående tätningskompatibilitet
- mycket hög motståndskraft mot slitage, korrosion och skumbildning
- utmärkt beteende vid låga temperaturer
- konstant viskositet och utmärkt oxidationsstabilitet (åldringsstabilitet)
- enkel växling i alla temperaturområden och under belastning

### Användningsområde

- universell tillämpning för transmissioner och axlar på motorfordon
- speciellt lämplig för Fiat
- för måttligt eller högt belastade axlar med normala eller hypoidväxlar

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

### Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	75W-80
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	52
Viskositet @ 100°C	cSt	9
Viskositetsindex	-	154
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.87
Viskositet Brookfield @ -40°C	mPa·s	150000
Lägsta flyttemp	°C	-42
Flampunkt	°C	170

### Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
54 kg fat (62 L)	180 kg fat (207 L)

### Specifikationer

API GL-4
Fiat 9.55550-MX3, MZ1, MZ5, MZ9, MZ10, MZ12