



## Syngrogear 75W-80 | Vollsynthetisches Getriebeöl

### Eigenschaften

- herausragende Dichtungsverträglichkeit
- sehr hoher Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- hervorragendes Tieftemperaturverhalten
- konstante Viskosität und beste Oxidationsbeständigkeit (Alterungsstabilität)
- müheloses Schalten in allen Temperaturbereichen und unter Last

### Einsatzbereich

- universelle Anwendbarkeit für Getriebe und Achsen von Motorfahrzeugen
- speziell für Fiat geeignet
- für leicht- oder hochbelastete Achsen mit Normal- oder Hypoidverzahnung

### Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Fahrzeug- oder Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Typische Analysedaten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Viskosität SAE	-	75W-80
Farbe	-	braun
Viskosität bei 40°C	cSt	52
Viskosität bei 100°C	cSt	9
Viskositätsindex	-	154
Dichte bei 15°C	kg/l	0.87
Viskosität bei -40°C	mPa·s	150000
Stockpunkt	°C	-42
Flammpunkt	°C	170

### Erhältliche Gebinde

1 L Flasche	Karton 12 x 1 L Flaschen
54 kg Fass (ca. 62 L)	180 kg Fass (ca. 207 L)

### Normen

API GL-4
Fiat 9.55550-MX3, MZ1, MZ5, MZ9, MZ10, MZ12