



## Syngrogear 75W-80 | Täyssynteettinen vaihteistoöljy

### Ominaisuus

- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- erinomainen alhaisen lämpötilan käyttäytyminen
- pysyvä viskositeetti ja erinomainen hapettumisen kestävyys (vanhenemisvakaus)
- vaivaton vaihteenvaihto kaikissa lämpötila-alueissa ja kuormituksen alla

### Sovellusalue

- yleiskäyttöinen sovellus moottoriajoneuvojen vaihteistoihin ja akselien voiteluun
- erityisen sopiva Fiatille
- soveltuu kohtalaisesti tai voimakkaasti kuormitettuihin akseleihin, joissa on tavalliset tai hypoidihammasrattaat

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	75W-80
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	52
Viskositeetti @ 100°C	cSt	9
Viskositeetti-indeksi	-	154
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.87
Brookfield Viskositeetti @ -40°C	mPa·s	150000
Jähmepiste	°C	-42
Leimahduslämpötila	°C	170

### Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
54 kg tynnyri (noin. 62 L)	180 kg tynnyri (noin. 207 L)

### Tekniset tiedot

API GL-4
Fiat 9.55550-MX3, MZ1, MZ5, MZ9, MZ10, MZ12