



## Sensomatic | Helsyntetisk automatväxellådsolja

### Egenskaper

- enastående tätningskompatibilitet
- mycket hög motståndskraft mot slitage, korrosion och skumbildning
- lägre bränsleförbrukning tack vare lägre viskositet
- utmärkt beteende vid låga temperaturer
- smidig växling vid alla temperaturer och under belastning

### Användningsområde

- rekommenderas inte för kontinuerligt variabla transmissioner (CVT)
- lämplig för automatiska växellådor där en Mitsubishi Dia-Queen ATF J3, ATF PA, Shell ATF M-1375.4 eller en ZF Lifeguardfluid 6, Lifeguardfluid 8 eller Lifeguardfluid 9 rekommenderas
- för dagens 6 till 10-stegade automatiska växellådor från flera tillverkare

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

### Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Färg	-	röd
Viskositet @ 40°C	cSt	26
Viskositet @ 100°C	cSt	5.7
Viskositetsindex	-	170
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.845
Viskositet Brookfield @ -40°C	mPa.s	8220
Lägsta flyttemp	°C	-46
Flampunkt	°C	180

### Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
50 kg fat (59 L)	175 kg fat (207 L)

### Specifikationer

Aisin Warner AW-1, AW-2
Fiat 9.55550-AV2, AV3, AV5, AV6
Ford Mercon LV (M2C938-A), Mercon SP, Mercon ULV (M2C949-A)
GM DEXRON HP, ULV, VI
Honda ATF DW-1, Type 3.0, Type 3.1, Z-1
JASO 1A, 1A-LV
Mazda ATF-A7, ATF-FZ
MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.16*, 236.17, 236.41
MM MA1, SP-IV, SP-IV M, SP-IV RR
Nissan Matic G, Matic J, Matic P, Matic S, Matic W
Toyota WS (JWS 3324/NWS 9638)
VW G 052 533, G 055 005, G 055 162, G 055 540, G 060 162

\* Utökade specifikationer