



High Performance 75W-140 | Differentialolja med begränsad glidning

Egenskaper

- extrem tryckupptagningsförmåga
- felfritt transmissionskydd, även under överbelastning och vibrationer
- enastående tätningskompatibilitet
- utmärkt beteende vid låga temperaturer

Användningsområde

- lämplig för personbilar, nyttofordon och entreprenadmaskiner
- lämplig för drivaxlar och differentier med begränsad slirning
- för måttligt eller högt belastade axlar med normala eller hypoidväxlar

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	75W-140
Färg	-	brun
Viskositet @ 40°C	cSt	200
Viskositet @ 100°C	cSt	27.3
Viskositetsindex	-	173
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.875
Viskositet Brookfield @ -40°C	mPa.s	150000
Lägsta flyttemp	°C	-42

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
54 kg fat (62 L)	

Specifikationer

API GL-5
Fiat 9.55550-DA5