



High Performance 75W-140 | Tasauspyörästö-öljy lukkolisäaineella

Ominaisuus

- erittäin hyvä äärimmäisten paineiden sietokyky
- moitteeton vaihteiston suojaus, jopa liiallisella kuormituksella ja tärinällä
- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erinomainen alhaisen lämpötilan käyttäytyminen

Sovellusalue

- soveltuu henkilöautoihin, hyötyajoneuvoihin ja rakennuskoneisiin
- sopii vetäviin akseliin ja tasauspyörästöihin jotka rajoitettu luistonestolla (LS)
- soveltuu kohtalaisesti tai voimakkaasti kuormitettuihin akseliin, joissa on tavalliset tai hypoidihammasrattaat

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

| Ominaisuus | Yksikkö | Arvo |
|----------------------------------|---------|---------|
| Viskositeetti SAE | - | 75W-140 |
| Väri | - | ruskea |
| Viskositeetti @ 40°C | cSt | 200 |
| Viskositeetti @ 100°C | cSt | 27.3 |
| Viskositeetti-indeksi | - | 173 |
| Tiheys @ 15°C | kg/l | 0.875 |
| Brookfield Viskositeetti @ -40°C | mPa.s | 150000 |
| Jähmepiste | °C | -42 |

Saatavilla olevat pakkaukset

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1 L pullo | 12 x 1 L pullon laatikko |
| 54 kg tynnyri (noin. 62 L) | |

Tekniset tiedot

| |
|------------------|
| API GL-5 |
| Fiat 9.55550-DA5 |