



## JCV | Täyssynteettinen CVT-öljy

### Ominaisuus

- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- erinomainen alhaisen lämpötilan käyttäytyminen
- tasainen vaihteenvaihto kaikissa lämpötiloissa ja kuormituksen alla

### Sovellusalue

- sopii portaattomasti toimiville vaihteistoille (CVT)
- soveltuu portaattomasti toimiville vaihteistoille (CVT) ja sitä voidaan käyttää, kun Daihatsu Ammix CVTF-DC, DFE; ESSO EZL 799; Hyundai Genuine CVTF; Mazda CVTF 3320; Mitsubishi CVTF-J1, -J4; Subaru ECVT, iCVT, iCVT FG, Lineartronic CVTF, CVTF-II, CVTF-III, CVTF-LV, High Torque Lineartronic tai Suzuki CVT Green1, Green 2 on suositeltu

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

### Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	35
Viskositeetti @ 100°C	cSt	7.4
Viskositeetti-indeksi	-	185
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.854
Brookfield Viskositeetti @ -40°C	mPa.s	11080
Jähmepiste	°C	-42
Leimahduslämpötila	°C	190

### Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
50 kg tynnyri (noin. 59 L)	175 kg tynnyri (noin. 205 L)

### Tekniset tiedot

Chrysler Mopar CVTF +4
Ford M2C928-A, M2C933-A
GM DEX-CVT
Honda HCF-2, HMMF
MB 236.20
MM SP-CVT 1, SP-III
Nissan NS-1, NS-2, NS-3
Toyota FE, TC
VW G 052 180, G 052 516