



Dualtrans | Täyssynteettinen DCT-öljy

Ominaisuus

- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- erinomainen alhaisen lämpötilan käyttäytyminen
- vaivaton vaihteenvaihto kaikissa lämpötila-alueissa ja kuormituksen alla

Sovellusalue

- sopii märkäkytkimelle
- erityisen sopiva VW:lle
- sopii kaksoiskytkinvaihteistoihin
- voidaan käyttää, kun Castrol BOT 341, BOT 450; Mitsubishi Dia-Queen SSTF-I; Pentosin FFL-2, FFL3, FFL-4, FFL-5, FFL-7 tai Shell TF DCT-F3 on suositeltu

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	75W
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	33.2
Viskositeetti @ 100°C	cSt	6.9
Viskositeetti-indeksi	-	174
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.85
Brookfield Viskositeetti @ -40°C	mPa.s	31840
Jähmepiste	°C	-45
Leimahduslämpötila	°C	193

Saatavilla olevat pakkaukset

1 L pullo	12 x 1 L pullon laatikko
50 kg tynnyri (noin. 59 L)	175 kg tynnyri (noin. 206 L)

Tekniset tiedot

API GL-4
Fiat 9.55550-MZ6
Ford M2C200-D2, M2C936-A
MB 236.21, 236.24, 236.25
VW G 052 182, G 052 529, G 055 529
ZF TE-ML 11