



Ecogear 75W-80 | Täyssynteettinen vaihteistoöljy

Ominaisuus

- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- pienempi polttoaineen kulutus alhaisemman viskositeetin ansiosta
- erinomainen alhaisen lämpötilan käyttäytyminen
- pysyvä viskositeetti ja erinomainen hapettumisen kestävyys (vanhenemisvakaus)
- vaivaton vaihtenvaihto kaikissa lämpötila-alueissa ja kuormituksen alla

Sovellusalue

- erityisesti suunniteltu ZF-vaihteistoille
- sopii jopa 540 000 km vaihtoväleihin / 3 vuotta (Longlife), mikä vähentää huoltokustannuksia
- sopii ainoastaan vaihteistoihin ja hidastimiin
- soveltuu manuaalivaihteistoihin
- erityisesti kehitetty raskaille kuorma-autoille ja busseille

Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.

Tyypilliset ominaisuudet

Ominaisuus	Yksikkö	Arvo
Viskositeetti SAE	-	75W-80
Väri	-	ruskea
Viskositeetti @ 40°C	cSt	54
Viskositeetti @ 100°C	cSt	9.35
Viskositeetti-indeksi	-	157
Tiheys @ 15°C	kg/l	0.858
Brookfield Viskositeetti @ -40°C	mPa.s	42400
Jähmepiste	°C	-42
Leimahduslämpötila	°C	240

Saatavilla olevat pakkaukset

50 kg tynnyri (noin. 58 L)	175 kg tynnyri (noin. 204 L)
----------------------------	------------------------------

Tekniset tiedot

API GL-4
DAF
DTFR 13B150, 13B160, 13D100*, 13D110*, 13D120, 13E100
IVECO 18-1807 MGS2
MAN 341 Typ E3, VR, Z4*, Z5
MB 235.4, 235.27*, 235.28*, 235.29, 235.41
Renault Trucks
Voith Retarder Class A*, Retarder Class B*, Retarder Class C
Volvo 97305*, 97307
ZF TE-ML 01E, 01L*, 02B*, 02E, 02L*, 08, 16K*, 16P

* Lisätiedot