



## UTTO LV | Täyssynteettinen UTTO -märkäjarru-, hydraulikka- ja vaihteistoöljy

### Ominaisuus

- erinomainen tiivisteiden yhteensopivuus
- erittäin korkea kestävyys kulumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
- ei märkäjarrujen kitinää eikä kirkkumista
- pienempi polttoaineen kulutus alhaisemman viskositeetin ansiosta
- erinomainen alhaisen lämpötilan käyttäytyminen
- pysyvä viskositeetti ja erinomainen hapettumisen kestävyys (vanhenemisvakaus)
- vaivaton vaihtenvaihto kaikissa lämpötila-alueissa ja kuormituksen alla
- erinomaiset pesuaine- ja dispergointiominaisuudet (puhdistaa eikä lika muodosta jäämiä)

### Sovellusalue

- soveltuu yleisesti hydraulikkajärjestelmiin, vaihteistoihin ja märkäjarruihin

### Huomio

- Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Noudatathan ajoneuvo- tai konevalmistajan ohjeita. Lisätietoja on saatavilla turvallisuustiedotteesta.
- Voidaan käyttää myös hydraulikkaöljynä, jos HLP 46, HLP 68, HVLP 68 tai HVLP-D on määritelty.

### Tyypilliset ominaisuudet

| Ominaisuus            | Yksikkö | Arvo   |
|-----------------------|---------|--------|
| Viskositeetti SAE     | -       | 75W-80 |
| Väri                  | -       | ruskea |
| Viskositeetti @ 40°C  | cSt     | 54     |
| Viskositeetti @ 100°C | cSt     | 10.4   |
| Viskositeetti-indeksi | -       | 186    |
| Tiheys @ 15°C         | kg/l    | 0.843  |
| Jähmepiste            | °C      | -42    |
| Leimahduslämpötila    | °C      | 220    |

### Saatavilla olevat pakkaukset

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 25 L sanko                   | 50 kg tynnyri (noin. 59 L) |
| 175 kg tynnyri (noin. 208 L) |                            |

### Tekniset tiedot

|   |
|---|
| AGCO Powerfluid 821XL   |
| Allison C-3*, C-4   |
| API GL-4  |
| Case MS 1205, 1206 (Hy-Tran/IH-B6), 1207 (Hy-Tran Plus), 1209 (Hy-Tran Ultra), 1210, 1230 |
| Case New Holland CNH MAT 3505, 3506, 3509, 3525, 3526, 3540                               |
| Caterpillar TO-2  |
| Claas   |
| Fendt   |
| Ford M2C48-C3, M2C86-B, M2C86-C, M2C134-D   |
| Ford New Holland FNHA-2-C-200.00, FNHA-2-C-201.00   |
| Hyundai HCE-102, HCE-102W   |
| John Deere JDM J20C, J20D   |
| Kubota Super UDT*, Super UDT-2, UDT*  |
| Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145  |
| New Holland NH-410B, NH-420A  |
| Renault   |
| SDFG OT 1891*, OT 1891A   |
| Valtra G2-08, G2-B10  |
| Volvo VCE 97303 (WB 101)  |
| ZF TE-ML 03E, 03G, 05F, 05G, 06E, 06F, 06K, 06M, 06N, 17E, 17G, 21F, 21G                  |

\* Lisätiedot