



type-F | Automatisk transmissionsolja

Egenskaper

- enastående tätningskompatibilitet
- mycket hög motståndskraft mot slitage, korrosion och skumbildning
- smidig växling vid alla temperaturer och under belastning

Användningsområde

- för Borg-Warner automatväxlar i äldre fordon från Ford, Volvo och andra fordonstillverkare
- för automatiska växellådor med och utan momentomvandlare
- lämplig för användning i servostyrningssystem, växellådor eller hydraulsystem om en ATF rekommenderas
- rekommenderas inte för kontinuerligt variabla transmissioner (CVT)

Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Färg	-	röd
Viskositet @ 40°C	cSt	34.87
Viskositet @ 100°C	cSt	7.35
Viskositetsindex	-	183
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.85
Lägsta flyttemp	°C	-43
Flampunkt	°C	200

Tillgängliga förpackningar

1 L flaska	Kartong 12 x 1 L flaskor
------------	--------------------------

Specifikationer

Ford M2C33-F, M2C33-G, M2C9007-AA
Volvo 97330