



type-F | Automatikgetriebeöl

Eigenschaften

- herausragende Dichtungsverträglichkeit
- sehr hoher Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- ruckfreies Wechseln der Gänge bei allen Temperaturen und unter Last

Einsatzbereich

- für Borg-Warner Automatikgetriebe in älteren Fahrzeugen von Ford, Volvo und weiteren Fahrzeugherstellern
- für Automatikgetriebe mit und ohne Wandlerüberbrückung
- einsetzbar in Servolenkungen, Getrieben oder Hydrauliksystemen, wenn ein ATF empfohlen wird
- wird nicht für stufenlose CVT-Getriebe empfohlen

Hinweis

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Bitte die Vorschriften der Fahrzeug- oder Maschinenhersteller beachten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Typische Analysedaten

Eigenschaft	Einheit	Wert
Farbe	-	rot
Viskosität bei 40°C	cSt	34.87
Viskosität bei 100°C	cSt	7.35
Viskositätsindex	-	183
Dichte bei 15°C	kg/l	0.85
Stockpunkt	°C	-43
Flammpunkt	°C	200

Erhältliche Gebinde

1 L Flasche	Karton 12 x 1 L Flaschen
-------------	--------------------------

Normen

Ford M2C33-F, M2C33-G, M2C9007-AA
Volvo 97330