



Cryptogear 75W-90 | Huile de boîte de vitesses entièrement synthétique

Propriété

- excellente compatibilité avec les joints
- très haute protection contre l'usure, la corrosion et la formation de mousse
- excellent comportement à basse température
- viscosité constante et excellente résistance à l'oxydation (stabilité au vieillissement)
- enclenchements facilités sur toutes les plages de température et à haut régime

Champ d'application

- peut être utilisé comme GL-3
- convient à des intervalles de remplacement de jusqu'à 450 000 km / 3 ans (Longlife), d'où des coûts d'entretien réduits
- convient particulièrement aux boîtes de vitesses hautes performances
- convient particulièrement aux boîtes de vitesses automatisées I-Shift fortement sollicité dans les camions Volvo et Renault
- convient aux boîtes de vitesses manuelles
- spécialement mise au point pour les véhicules commerciaux lourds et les bus

Remarque

- Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de machines. Pour de plus amples informations, consulter la fiche de sécurité.

Données d'analyse typiques

Caractéristique	Unité	Valeur
Viscosité SAE	-	75W-90
Couleur	-	brun
Viscosité à 100°C	cSt	17.9
Densité à 15°C	kg/l	0.86
Point d'écoulement	°C	-48
Point d'éclair	°C	196

Emballages disponibles

50 kg fût (env. 58 L)	175 kg fût (env. 203 L)
-----------------------	-------------------------

Normes

API GL-4
Renault
Volvo 97305*, 97307*, 97315

* Normes Supplémentaires