



## Cryptogear 75W-90 | Helsyntetiskt transmissionsolja

### Egenskaper

- enastående tätningskompatibilitet
- mycket hög motståndskraft mot slitage, korrosion och skumbildning
- utmärkt beteende vid låga temperaturer
- konstant viskositet och utmärkt oxidationsstabilitet (åldringsstabilitet)
- enkel växling i alla temperaturområden och under belastning

### Användningsområde

- kan användas där en GL-3 efterfrågas
- lämplig för bytesintervaller på upp till 450 000 km/3 år (Longlife) och därmed lägre underhållskostnader
- speciellt lämplig för högpresterande transmissioner
- speciellt lämplig för tunga automatiserade I-Shift-transmissioner i Volvo- och Renault-lastbilar.
- lämplig för manuella växellådor
- speciellt utvecklad för tunga nyttofordon och bussar

### Notering

- Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Följ fordons- eller maskintillverkarens anvisningar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare information.

### Teknisk information

Egenskap	Enhet	Värde
Viskositet SAE	-	75W-90
Färg	-	brun
Viskositet @ 100°C	cSt	17.9
Densitet vid @ 15°C	kg/l	0.86
Lägsta flytttemp	°C	-48
Flampunkt	°C	196

### Tillgängliga förpackningar

50 kg fat (58 L)	175 kg fat (203 L)
------------------	--------------------

### Specifikationer

API GL-4
Renault
Volvo 97305*, 97307*, 97315

\* Utökade specifikationer